



## Herbol-Verdünnung AF 70

### Hochwertiges Lösemittelgemisch für alle aromatenfreien Kunstharz-Lackfarben und Lacke

#### I. Werkstoffbeschreibung


Aromatenfreies, hochwertiges Lösemittelgemisch für alle aromatenfreien Kunstharz-Lacke und -Farben, z. B. zur Reinigung und Lagerung der Werkzeuge. Beim Einsatz dieser Verdünnung in Lackfarben und Lacken sind die Angaben des jeweiligen Technischen Merkblattes und die Grenzwerte der geltenden VOC-Gesetzgebung nach EU-Richtlinie 2004/42/EG zu beachten.

#### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbtöne</b>	farblos
<b>Dichte</b>	ca. 0,76 kg/l
<b>Zusammensetzung (gemäß VdL)</b>	aromatenfreies Benzin, Alkohol
<b>Produkt-Code Farben und Lacke</b>	M-VM 01
<b>Packungsgrößen</b>	1 l und 5 l
<b>Lager- und Transportvorschriften</b>	UN 1263 PAINT Kl. 3, III
<b>Gefahrenkennzeichnung</b>	Gesundheitsschädlich. Entzündlich (R10). Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben (R52/53). Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen (R65). Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (R66). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen (S16). Dämpfe/Aerosole/Spritznebel nicht einatmen (S23). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden (S51).



<b>Wichtige Hinweise</b>	Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht für großflächige Innenanwendung empfohlen. Hierfür empfehlen wir die Anwendung wasserverdünnter Produkte.
--------------------------	--



## II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

### Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

### **Herbol-Verdünnung AF 70**

Lacke/Verdünnungen  
FBH 02231

### **Entsorgungshinweise**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: September 2010  
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

[www.herbol.de](http://www.herbol.de)



Akzo Nobel Deco GmbH  
Markencenter Herbol  
Vitalisstraße 198–226  
D-50827 Köln  
Tel. +49 221 5881-321  
Fax +49 221 5881-251  
info@herbol.de  
www.herbol.de

